

■建築物の建築等・工作物の建設等の色彩基準（農地・丘陵地景観ゾーン）

【変更前】

色彩基準（農地・丘陵地景観ゾーン）				
項 目		色 相	明 度	彩 度
外壁等	基調色	0R（10RP）～5.0Y	4 以上 8.5 以下	3 以下
		その他	4 以上 8.5 以下	2 以下
	補助色	0R（10RP）～5.0YR (5.0YR は含まない)	3 以上 8.5 未満の場合	4 以下
			8.5 以上の場合	1.5 以下
		5.0YR～5.0Y	3 以上 8.5 未満の場合	6 以下
			8.5 以上の場合	2 以下
		その他	3 以上 8.5 未満の場合	2 以下
			8.5 以上の場合	1 以下
	強調色	自 由		
屋根		0YR（10R）～5.0Y	6 以下	3 以下
		その他		1 以下

【変更後】

色彩基準（農地・丘陵地景観ゾーン）				
項 目		色 相	明 度	彩 度
外壁等	基調色	0R（10RP）～5.0Y	4 以上 8.5 以下	3 以下
		その他の有彩色	4 以上 8.5 以下	2 以下
		無彩色（N）	4 以上 8.5 未満	—
	補助色	0R（10RP）～5.0YR （5.0YR は含まない）	3 以上 8.5 未満の場合	4 以下
			8.5 以上の場合	1.5 以下
		5.0YR～5.0Y	3 以上 8.5 未満の場合	6 以下
			8.5 以上の場合	2 以下
		その他の有彩色	3 以上 8.5 未満の場合	2 以下
			8.5 以上の場合	1 以下
		無彩色（N）	3 以上 9 未満	—
	強調色	自 由		
屋根	0YR（10R）～5.0Y	6 以下	3 以下	
	その他の有彩色		1 以下	
	無彩色（N）		—	